



01 Gewindefußplatte nach DIN 4425, Spindelgruppe A

Ø 38 mm, passend zu Gerüstrohren 48,3 x 4 mm, mit Fußplatte 150 x 150 mm, mit Knebelmutter, zulässige Belastung 50 kN, **feuerverzinkt**



Länge der Spindel	mm	300	500	600	780	1000
Verstellbereich	mm	120	320	420	600	820
Gewicht	kg	2,60	2,82	2,96	3,74	5,20
Verpackung	Palette/St.	350	250	200	200	200
Art.-Nr.		01203550	01203555	02402159	01203560	02402069

02 Gewindefußplatte schwenkbar, Ø 38 mm x 555 mm, zul. Belastung 25,4 kN, verpackt zu 250 Stck. / Palette
Art.-Nr. 02402046..... 3,19 kg



03 Absenkeil TITAN 500, verstellbar: 168-268 mm, zul. Belastung 420 kN verpackt zu 12 Stck. / Palette, **lackiert**
Art.-Nr. 01203501..... 29,50 kg



04 Ringschlüssel SW 46, 260 mm, **verzinkt**
Art.-Nr. 06203506..... 4,00 kg



05 Absenkeil TITAN 1000, verstellbar: 192-280 mm, zul. Belastung 1000 kN verpackt zu 12 Stck. / Palette, **lackiert**
Art.-Nr. 01203503..... 51,50 kg



06 Ringschlüssel SW 80, 400 mm, **verzinkt**
Art.-Nr. 06203504..... 7,70 kg



07 Kraftschrauber mit Untersetzungsgetriebe zum Lösen des Absenkeils unter Last, inkl. Ratsche und Nuß in Kiste verpackt, Länge 450 mm
Art.-Nr. 06203507..... Gesamtgewicht 62,00 kg



08 Brennstein, Außen-Ø 150 mm; Innen- Ø 40 mm; Bauhöhe 30 mm, zul. Belastung 150 kN,
Art.-Nr. 13203510..... 0,40 kg



09 Universal-Trägerklemme
 Klemmweite: 16-70 mm, zul. Belastung 3,0 kN
 Ausladung: 65 mm, Schlüsselweite SW 24, verpackt zu 500 Stck. / Gitterbox
Art.-Nr. 06203509..... 1,77 kg



10 Trägerklemme
 Klemmweite: 16-41 mm, zul. Belastung 2,5 kN
 Ausladung: 50 mm, Schlüsselweite SW 24,
Art.-Nr. 01203505..... 1,20 kg